

T-R 400 A

Dämmung für Lüftungskanäle rund oder rechteckig einseitig mit Aluminium kaschiert

BESCHREIBUNG

Dämmrolle aus Glaswolle, einseitig beschichtet mit Aluminium gitterarmiert.



TECHNISCHE DATEN

Rohdichte ρ : ca. 20 kg/m³
 Brandverhalten: 25 mm: A2-s1, d0
 50 - 100 mm: A1

WÄRMELEITFÄHIGKEIT:

°C	0°	10°	20°	40°	50°	100°	150°	200°	250°
W/mK	0.035	0.038	0.040	0.045	0.048	0.064	0.083	0.107	0.139

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m ² / Rolle	m ² / Palette
25	1200	20000	24.00	432.00
40	1200	12000	14.40	259.20
50	1200	10000	12.00	216.00
80	1200	6000	7.20	129.60
100	1200	6000	7.20	129.60

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

ZERTIFIKATE

