

T-SI 25 A

Dämmung für Lüftungskanäle rund oder rechteckig einseitig mit Aluminium kaschiert

BESCHREIBUNG

Dämmrolle aus Glaswolle, einseitig beschichtet mit Aluminium gitterarmiert.



TECHNISCHE DATEN

Rohdichte ρ : ca. 25 kg/m³
 Brandverhalten: 25 mm: A2-s1, d0
 30 - 120 mm: A1

WÄRMELEITFÄHIGKEIT:

°C	0°	10°	20°	40°	50°	100°	150°	200°	250°
W/mK	0.033	0.035	0.037	0.040	0.042	0.053	0.065	0.079	0.097

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m ² / Rolle	m ² / Palette
25	1200	18000	21.60	388.80
30	1200	15000	18.00	324.00
40	1200	12000	14.40	259.20
50	1200	10000	12.00	216.00
60	1200	8000	9.60	172.80
80	1200	6000	7.20	129.60
100	1200	5000	6.00	108.00
120	1200	4500	5.40	97.20

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

ZERTIFIKATE

