

# T-R 300 A

Dämmung für Lüftungskanäle rund oder rechteckig einseitig mit Aluminium kaschiert

## BESCHREIBUNG

Dämmrolle aus Glaswolle, einseitig beschichtet mit Aluminium gitterarmiert.



## TECHNISCHE DATEN

Rohdichte  $\rho$ : ca. 15 kg/m<sup>3</sup>  
 Brandverhalten: 25 - 40 mm: A2-s1, d0  
 50 - 120 mm: A1

## WÄRMELEITFÄHIGKEIT:

°C	0°	10°	20°	40°	50°	100°	150°	200°	250°
W/mK	0.035	0.038	0.040	0.045	0.048	0.064	0.083	0.107	0.139

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m <sup>2</sup> / Rolle	m <sup>2</sup> / Palette
25	1200	2 x 10000	24.00	576.00
30	1200	2 x 9000	21.60	518.40
40	1200	16000	19.20	460.80
50	1200	14000	16.80	403.20
60	1200	10000	12.00	288.00
80	1200	9000	10.80	259.20
100	1200	7000	8.40	201.60
120	1200	6000	7.20	172.80

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.

## ZERTIFIKATE

